

Pernos GO / NO-GO estándar con mango Double-End

DESCRIPCION GENERAL

Los pernos GO / NO-GO estándar con mango Double-End son instrumentos de inspección diseñados para la verificación rápida y confiable de diámetros internos. Permiten confirmar de manera directa si una pieza cumple o no con la tolerancia dimensional establecida, sin necesidad de lecturas numéricas ni interpretación de resultados.

El diseño de doble extremo integra las condiciones GO (debe entrar) y NO-GO (no debe entrar) en un solo instrumento, facilitando su uso en entornos de producción y laboratorio.

¿COMO SE SOLICITA?

- Diámetro nominal ($\varnothing$)
- Configuración estándar GO / NO GO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Diámetro ($\varnothing$): 4.0 mm a 25.0 mm
- Precisión: Fabricación a la medida requerida, con resolución de hasta 0.010 mm
- Disponibilidad: Entrega rápida
- Longitud funcional: 30.0 mm por extremo (GO / NO-GO)
- Material: Acero templado (58-60 HRC)
- Marcado: Grabado láser con diámetro y condición GO / NO-GO (Grabado personalizado disponible bajo requerimiento)
- Certificación: Certificado interno de verificación dimensional con trazabilidad metrológica (Certificación ISO/IEC 17025 disponible bajo requerimiento)

VENTAJAS

- Verificación rápida y confiable
- Larga vida útil (piezas reversibles)
- Alta resistencia al desgaste
- Aptos para taller o laboratorio metrológico
- Entrega rápida

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA FABRICACIÓN

Para la fabricación del instrumento, es necesario contar con la tolerancia dimensional de la pieza a inspeccionar (valor máximo y mínimo), conforme al plano del cliente. Esta información se valida durante el proceso de confirmación del pedido.

ventas@prcalibradores.com

